



Gama Carretilla

Compactas, potentes y polivalentes

C 200 - 250 - 300 H

Carretillas todo terreno 2.000 - 2.500 - 3.000 Kg

Capaces de elevar 2.000, 2.500 y 3.000 Kg de carga máxima según el modelo, las C200H, C250H y C300H destacan por su equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad de carga.

Disponibles en dos tipos de tracción: la 4x2 y la exclusiva tracción 4x4 electro-hidráulica con regulación continua de velocidad y conectable bajo demanda FULLGRIP® SYSTEM diseñada por AUSA.

Sus componentes de alta calidad le proporcionan el mejor retorno de inversión.



● **Cabina abatible** para facilitar el acceso a componentes y reducir los tiempos de parada. Espaciosa y con visión panorámica de 360°, se fabrica abierta, semi-cerrada y cerrada con un eficiente sistema de calefacción.

● **Joystick de control total** con inversor de marcha integrado y todas las funciones hidráulicas en el mismo punto.

● **Contrapeso** de diseño curvado para mejorar la visibilidad trasera.

● **Pedal de aproximación lenta** para asegurar una conducción sencilla y segura facilitando las operaciones de aproximación y manipulación de la carga.

● **Escalón anti-resbalamiento** para acceso rápido y seguro.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cabina abierta abatible FOPS, diferencial autoblocante en eje delantero (C 300 H), cinturón de seguridad, joystick, espejo retrovisor, faro rotativo, mástil dúplex 3.300mm con desplazador lateral de carga, placa porta-horquillas 1.260mm, horquillas 1.200mm y avisador acústico marcha atrás.

C 200 H C 200 Hx4



Características				
C 200 H	2000	36.5	1515	H-4x2
C 200 Hx4	2000	36.5	1515	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.515mm y 1.775mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran elevación.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (220mm en la C 200 H y 210mm en la C 200 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400mm de altura máxima de elevación.

C 250 H C 250 Hx4



Características				
C 250 H	2500	36.5	1520	H-4x2
C 250 Hx4	2500	36.5	1520	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.520mm y 1.780mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran altura de elevación.
- Todo terreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (250mm en la C 250 H y 270mm en la C 250 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400m de altura máxima de elevación.

C 300 H C 300 Hx4



Características				
C 300 H	3000	36.5	1520	H-4x2
C 300 Hx4	3000	36.5	1520	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.520mm y 1.780mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran altura de elevación.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (270mm en la C 300 H y 285mm en la C 300 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400mm de altura máxima de elevación.

DATOS TÉCNICOS

		C 11 M	C 150 H	C 150 Hx4
GENERAL		UNIDAD		
Capacidad de carga a 500 mm	kg	1200	1500	
Capacidad de carga a 600 mm	kg	1090	1350	
Peso en vacío	kg	2160	2700	
Transmisión	-	Mecánica	Hidrostática de 2 velocidades	
MÁSTIL				
Placa portahorquillas	-	FEM 2	FEM 2	
Ancho placa	mm	1260	1260	
MOTOR				
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA	
Modelo	-	D902-E4B	V1505-E4B	
Potencia	kW	12.1	18.5	
Velocidad funcionamiento	rpm	2400	2300	
Par	N·m@rpm	54,6@1900	92,6@1700	
Nº Cilindros	-	3	4	
Emisiones	-	Stage V	Stage V - EPA Tier4	
Nivel acústico	dB(A)	101	101	
CONDUCCIÓN				
Velocidad máx.	%	20	20	
Pendiente superable	-	35	25	
Tracción	-	4x2	4x2	4x4 Compen®
Neumáticos delanteros	-	7.00-12	10.0/75-15.3	
Neumáticos traseros		6.00-9	6.00-9	23x8.5-12
SISTEMA HIDRÁULICO				
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes simple	Bomba de engranajes doble	
Caudal	l/min	31	22	
Presión de trabajo	bar	180	200	
CAPACIDAD DEPÓSITO				
Combustible	l	25	45	
Hidráulico	l	15	40	
FRENOS				
Servicio	-	Hidráulico, tambor en eje delantero	Hidráulico, estanco de discos múltiples	
Estacionamiento	-	Mecánico, tambor en eje delantero	Mecánico, estanco de discos múltiples	

SISTEMAS EXCLUSIVOS DE TRACCIÓN INTEGRAL AUSA



AUSA Compen® System es un sistema de tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.

4X4 COMPEN®



AUSA FullGrip® System es un sistema de tracción integral por discos múltiples, conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick del puesto de conducción.

4X4 FULL GRIP®

C 200 H		C 200 Hx4		C 250 H		C 250 Hx4		C 300 H		C 300 Hx4		C 350 H		C 350 Hx4		C 500 H		C 500 Hx4					
2000				2500				3000				3500				-							
1835				2295				2770				3230				5000							
4200				4400				4835				5416				7716							
Hidrostática, con regulación continua de velocidad																							
FEM 2										FEM 3										FEM 4			
1260/1660										1260/1660										1660			
KUBOTA																				KUBOTA		DEUTZ / KUBOTA*	
V2403-M-E3B										V2403-M-E3B										TD3.6 / V3600T			
36,5										36,5										55.4 / 63			
2600										2600										2200 / 2600			
158,6@1600										158,6@1600										330@1600 / 296@1600			
4										4										4			
EU Stage IIIA - EPA Int. Tier4										EU Stage IIIA - EPA Int. Tier4										Stage IIIB-Tier4 / Stage IIIA-Tier3			
104										104										104			
22										21										21 / 20			
25										30										35			
4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®				
12-16.5		12.5/80-18		12.5/80-18		16/70-20		18-19.5		18-19.5		18-19.5		18-19.5		18-19.5		18-19.5					
7.00-12	27x10.5-15	7.00-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3				
Bomba de engranajes doble										Bomba de engranajes doble										Bomba de engranajes doble			
42										70										59/70			
180		210		170		190		210		210		210		210		210		210					
50										80										120			
40										85										95			
Hidráulico, estanco de discos múltiples																							
De muelle, estanco de discos múltiples																							

* Solo disponible fuera de los mercados de Norteamérica y la Unión Europea



La cabina abatible equipada en los modelos de carretillas AUSA permiten al usuario un cómodo acceso a los componentes eléctricos, mecánicos e hidráulicos del vehículo para facilitar su correcto mantenimiento.

CABINA ABATIBLE

Mástiles standard en negrita

The technical drawings show the AUSA 3000 forklift from two perspectives. The side view on the left includes dimensions: A (overall height), B (ground clearance at the rear), C (ground clearance at the front), D (overall width), E (wheelbase), F (overall length), G (height to the top of the mast), H (height to the top of the mast with the load), I (height to the top of the mast with the load, including the load), J (height to the top of the mast with the load, including the load), K (height to the top of the mast with the load, including the load), L (overall length), M (distance from the rear axle to the front axle), N (distance from the rear axle to the front axle), O (distance from the front axle to the front of the chassis), P (distance from the front axle to the front of the chassis), Q (height to the top of the mast), R (height to the top of the mast), S (height to the top of the mast), T (height to the top of the mast), U (height to the top of the mast), V (height to the top of the mast), W (height to the top of the mast), X (height to the top of the mast), Y (height to the top of the mast), Z (height to the top of the mast). The front view on the right shows dimensions: D (overall width), E (wheelbase), F (overall length), G (height to the top of the mast), H (height to the top of the mast with the load), I (height to the top of the mast with the load, including the load), J (height to the top of the mast with the load, including the load), K (height to the top of the mast with the load, including the load), L (overall length), M (distance from the rear axle to the front axle), N (distance from the rear axle to the front axle), O (distance from the front axle to the front of the chassis), P (distance from the front axle to the front of the chassis), Q (height to the top of the mast), R (height to the top of the mast), S (height to the top of the mast), T (height to the top of the mast), U (height to the top of the mast), V (height to the top of the mast), W (height to the top of the mast), X (height to the top of the mast), Y (height to the top of the mast), Z (height to the top of the mast).

* Sin faro rotativo / con faro rotativo ** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación *** Medida para tableros con eje ancho

Máquinas con ejes anchos para mástiles de gran altura de elevación

Technical drawings of the Hyster H250 forklift showing side, front, and top views with dimension lines and labels.

www.ausa.com

EQUIPAMIENTO

	C 11 M	C 150 H C 150 H x4	C 200 H C 200 H x4	C 250 H C 250 H x4	C 300 H C 300 H x4	C 350 H C 350 H x4	C 500 H C 500 H x4
ESTRUCTURA DEL PUESTO DE CONDUCCIÓN							
Cabina abierta FOPS	●	●	●	●	●	●	●
Cabina semicerrada con parabrisas frontal, trasero y cristal superior		○	○	○	○	○	○
Cabina cerrada con calefacción		○	○	○	○	○	○
Cabina abierta ROPS FOPS							○
Cabina semicerrada ROPS FOPS							○
Cabina cerrada ROPS FOPS							○
Cabina abatible		●	●	●	●	●	●
SEGURIDAD							
Cinturón de seguridad	●	●	●	●	●	●	●
Faro rotativo	●	●	●	●	●	●	●
Avisador acústico de marcha atrás	●	●	●	●	●	●	●
Paro de emergencia		○	○	○	○	○	○
Apagachispas de escape		○	○	○	○	○	○
ILUMINACIÓN Y CIRCULACIÓN							
Equipo homologado de luces	○	○	○	○	○	○	○
Faros de trabajo delanteros y trasero	○	○	○	○	○	○	○
Espejo retrovisor	●	●	●	●	●	●	●
CONFORT							
Asiento ergonómico regulable	●	●	●	●	●	●	●
Asiento gran confort con regulación total		○	○	○	○	○	○
Joystick all in one hand		●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado			○	○	○	○	○
EQUIPAMIENTO AVANZADO							
Transmisión hidrostática		●	●	●	●	●	●
Diferencial autoblocante en el eje delantero					●	●	●
Pedal de aproximación lenta		●	●	●	●	●	●
ACCESORIOS							
Equipo radio CD/MP3			○	○	○	○	○
Estuche hermético custodia manuales		○	○	○	○	○	
Doble velocidad marcha atrás		○					
Amortiguador de carga		○	○	○			
Filtro de aire con prefiltro ciclónico.		○	○	○	○	○	○
Filtro gasoil decantador agua.		○	○	○	○	○	
Toma hidráulica auxiliar para implemento de mando doble		○	○	○	○	○	○
Aceite hidráulico biodegradable	○	○	○	○	○	○	○
MÁSTILES							
Mástil dúplex 2500 mm	○						
Mástil dúplex 2660 mm	●	●					
Mástil dúplex 3300 mm			●	●	●	●	
Mástil dúplex 3700 mm							●
Mástil tríplex 3700 mm			○	○	○	○	
Mástil tríplex 4000 mm		○					
Mástil tríplex 4250 mm							○
Mástil tríplex 4300 mm			○	○			
Mástil tríplex 5400 mm			○	○	○	○	
Mástil tríplex 5450 mm							○

HORQUILLAS

Horquillas 1000 mm	●	●					
Horquillas 1200 mm	○	○	●	●	●	●	●
Placa porta horquillas 1260 mm	●	●	●	●	●	●	
Placa porta horquillas 1660 mm							●
Desplazador lateral de carga	●	●	●	●	●	●	●
Protector de carga 1250 mm	○						
Protector de carga 1260 mm		○	○	○	○	○	
Protector de carga 1600 mm			○	○	○	○	○

IMPLEMENTOS

Pala hidráulica 400 litros	○		○	○			
Pala hidráulica 420 litros		○					
Pala hidráulica 600 litros			○	○	○		
Pala hidráulica 800 litros					○	○	
Pala hidráulica 1000 litros						○	○
Pala hidráulica 1500 litros							○

RECAMBIOS

Rueda delantera y trasera estándar de recambio	○	○	○	○	○	○	○
Kit de mantenimiento	○	○	○	○	○	○	○

NEÚMATICOS

Neumáticos todo terreno delanteros 27x10-12.	○						
Neumáticos todo terreno traseros 21x8-9.	○						

● de Serie ○ Opcional



PROTECTOR DE CARGA



FAROS DE TRABAJO DELANTEROS Y TRASEROS



EQUIPO HOMOLOGADO DE LUCES



ASIENTO ERGONÓMICO