MT 1030 easy

Contacto

El manipulador telescópico MT 1030 Easy es perfecto para trabajos de albañilería de techado o para cualquier actividad sobre el terreno que requiera de una máquina compacta al tiempo que se conserva un ábaco de carga de gran rendimiento. Su consumo de carburante reducido y su precio asequible lo convierten en la inversión preferida de compradores y arrendatarios.

Fácil de usar y de cuidar, dispone de una cabina amplia con una visibilidad excelente y con mandos principales al alcance de la mano, todos ellos elementos que contribuyen en la seguridad y la comodidad de los operarios. Asequible, de gran rendimiento y robusta, esta carretilla será un compañero de trabajo imprescindible para sus terrenos.

Fotos | Ficha técnica | Accesorios | Ventajas | Servicios

Prestaciones

Gráfico de carga (EN1459-A) con estabilizadores :



Gráfico de carga (EN1459-A) :



Altura de elevación	9.98 m	29'6"
Capacidad de elevación	3000 kg	9842.52 lb
Alcance máximo	7.15 m	23'5"
Capacidad del alcance máximo	0.85 kg	1 lb
Fuerza de tracción	8160 dan	18344.409 lbf
Fuerza de arranque	5330 dan	11982.31 lbf
Velocidad de desplazamiento	25 kmh	15.5 mph
Tiempo de elevación (sin carga)		6.7 s
Tiempo de descenso (sin carga)		5.4 s
Tiempo de salida del telescopio (sin carga)		13.6 s
Tiempo de retracción del telescopio (sin carga)		8.7 s
Cavadura (sin carga)		2.7 s
Descarga (sin carga)		2.3 s

Dimensiones

Longitud (hasta talón de horquillas)	4.99 m	16'4"
Distancia entre ejes	2.69 m	8'10"
Anchura	2.34 m	6'7"
Altura	2.3 m	6'7"
Peso (sin carga)	7720 kg	17019 lb
Radio de giro	3.75 m	12'0"
Distancia al suelo	0.45 m	1'6"

Plano a escala (vista lateral) :



Plano a escala (vista desde arriba) :

Plano a escala (vista delantera/trasera) :

Motor / Batería

Energía		Diesel
Marca del motor		Deutz
Stage		3B / Tier IV Final
Tipo		TD 3.6 L
Potencia	75 ch	75 hp
Potencia		55.4 KW
Par Máximo @ Rotación		330 Nm @ tr/min
Cilindrada total	3621 cm3	220.96 in3
Inyección		Directa
Refrigeración		por agua
Tipo de transmisión		Convertidor de par

Hidráulica

Presión		250 bars
Volumen del depósito de aceite hidráulico	128 l	33.81 gal

Otras especificaciones

Neumáticos estándar	Inflables
Número de ruedas (delantero/trasero)	2/2
Número de ruedas motrices (delantero/trasero)	2/2
Número de ruedas directrices (delantero/trasero)	2/2
Homologación CE del tractor	Sí
Ruido en el puesto de conducción	78 dB
Ruido en el entorno	104 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos	<2.5 m/s